

STANDARD



5200 / 5400

PROGRAMMATORE CICLICO
CAMTIMER PROGRAMMER

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Camme diametro 48mm. Da 1 a 22 contatti. Albero montato su bronzine (5200) o cuscinetti (5400). Personalizzabile su richiesta.

48mm cam diameter. From 1 to 22 contacts. Shaft mounted on bushings (5200) or bearings (5400). Customizable on request.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO / STORAGE TEMPERATURE
-20 ÷ +90 °C

LIMITI DI TEMPERATURA / TEMPERATURE LIMIT
esercizio/operating -10 ÷ +55 °C
stoccaggio/storage -25 ÷ +65 °C

CARATTERISTICHE DEL RELÈ / RELAY TECHNICAL DATA

| | |
|--|-----------------------|
| Vita elettrica Electrical life | 1x10 ⁴ op. |
| Vita Meccanica Mechanical life | 1x10 ⁷ op. |
| Portata in corrente relè Current rating | 16A Ac1 |
| Tensione di commutazione Voltage rating | 250 Vac Max |
| Collegamento Connections | Faston 6,3mm |

CODICE D'ORDINE

ORDER CODE

52 XX R 0 0000 CA

| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| XX | n° Contatti / Contacts | X |
| | Camme regolabili/adjustable cams | V |
| R | Camme fisse/Fixed cams | F |
| | Camme a cavalieri/Knights cams | C |
| | Camme miste/Mixed cams | M |

54 XX R 0 0000 CA

| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| XX | n° Contatti / Contacts | X |
| | Camme regolabili/adjustable cams | V |
| R | Camme fisse/Fixed cams | F |
| | Camme a cavalieri/Knights cams | C |
| | Camme miste/Mixed cams | M |